

MANUTENZIONE PERIODICA

CAFÉ RACER AM-70 e SCRAMBLER AM-90  

	Ricezione del veicolo	Tagliando 1000 km	Tagliando 4000 km	Tagliando 8000 km	Tagliando 12000 km	Tagliando 16000 km	Tagliando 20000 km	Tagliando 24000 km	Specifiche
Livello olio (Capacità 0,9 litro - 10W40)	■▲	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	A
Filtro a rete olio motore				✦		✦		✦	
Candela CR7HSA	■	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	B
Cuscinetti sterzo	■▲	■	■	■	■	■	■	■	C
Controllo funzionamento forcella (cambio olio ogni 2 anni)	■	■	■	■	■	■	■	■	D
Ruota anteriore e posteriore (serraggio e funzionamento)	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pneumatico anteriore e posteriore	■	■	■	■	■	■	■	■	F
Cuscinetti ruote	■	■	■	■✦●	■	■✦●	■	■✦●	C
Ammortizzatori	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sistema freno anteriore e posteriore , livello (sostituzione liquido ogni 2 anni)	■	■	■	■	■	■	■	■	DOT 4
Tubo freni (sostituzione ogni 4 anni)	■	■	■	■	■	■	■	■	
Usura pastiglie freno , dischi	■	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	
Regolazione valvola ammissione 0,08 scarico 0,08		■	■	■	■	■	■	■	R
Filtro aria	■	■	■✦◆	■✦◆	■✦◆	■✦◆	■✦◆	■✦◆	S
Tubo benzina	■	■	■	■	■	■	■	■	
Filtro benzina	■	■	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Batteria e morsetti (fusibile 10A)	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	H
Catena e guida catena	■▲●	■	■✦●	■✦●	■✦●	■✦●	■✦●	■✦●	T
Controllo cavi	■	■	■●	■●	■●	■●	■●	■●	
Controllo dei comandi elettrici (tachimetro, fari e frecce)	■	■	■	■	■	■	■	■	R
Viti e dadi	■	■	■	■	■	■	■	■	K
* Cambio O-Ring dei pistoncini pinza freno ogni 2 anni i tubi freno ogni 4 I tubi del freno devono essere cambiati ogni 4 anni (tempo di riparazione non incluso nella "lista di controllo")									

A: Olio 4 tempi GRO SMART 10w40 sintetico

B: CR7HSA distanza elettrodo 0,7 mm

C: Grasso per cuscinetti

D: Olio forcella SAE 10 o GRO 10W

F: Pressione pneu Ant. 2,2 bar, Pressione pneu Post. 2,3 bar

H: Grasso per morsetti batteria

K: Coppia di serraggio secondo dati tecnici

R: Regolazione

S: Solo pezzi originali

T: Olio speciale per catena

■ : Controllo

▲ : Regolazione, riempimento

● : Lubrificazione

◆ : Sostituzione

✦ : Pulizia

