

ENTRETIENS PÉRIODIQUES

SCRAMBLER 74 125cc 4T

	Réception du véhicule	Révision 1000 km	Révision 4000 km	Révision 8000 km	Révision 12000 km	Révision 16000 km	Révision 20000 km	Révision 24000 km	Spécification
Niveau d'huile (Capacité 1 litre)	■▲	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	A
Tamis filtre à huile moteur				✱		✱		✱	
Bougie CPR8EA-9	■	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	B
Roulement de direction	■▲	■	■	■	■	■	■	■	C
Fourche contrôle fonctionnement (changer l'huile tous les 2 ans)	■	■	■	■	■	■	■	■	D
Roues avant et arrière (serrage et fonctionnement)	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pneumatiques avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	F
Roulements de roues	■	■	■	■✱●	■	■✱●	■	■✱●	C
Amortisseurs	■	■	■	■	■	■	■	■	
Système de freinage avant et arrière, niveau (liquide changement tous les 2 ans)	■	■	■	■	■	■	■	■	DOT 4
Durite de frein (changement tous les 4 ans)	■	■	■	■	■	■	■	■	
Usure des plaquettes de freins, disques	■	■	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	■◆	
Réglage des soupapes admission 0,08 échappement 0,08		■	■	■	■	■	■	■	R
Filtre à air	■	■	■✱◆	■✱◆	■✱◆	■✱◆	■✱◆	■✱◆	E
Durite d'essence	■	■	■	■	■	■	■	■	
Filtre essence	■	■	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Batterie et cosses (fusible 10A)	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	■●	H
Chaîne et guide chaîne	■▲●	■	■✱●	■✱●	■✱●	■✱●	■✱●	■✱●	T
Contrôle des cables	■	■	■●	■●	■●	■●	■●	■●	E
Contrôle des commandes électriques (compteur, phare, feu, clignotants)	■	■	■	■	■	■	■	■	R
Vis et écrous	■	■	■	■	■	■	■	■	K

*** Vous devez changer le joint du piston du maître cylindre de frein et celui de l'étrier de frein tous les 2 ans. Les durites de frein doivent être changées tous les 4 ans (temps de réparation non inclus dans la "check list")**

A : Huile 4 temps GRO SMART 10w40 synthèse
B : CPR8EA-E écartement électrode 0,9 mm
C : Graisse pour roulement
D : Huile de fourche SAE 10 ou GRO 10W
F : Pression pneu AV 2,2 bar, Pression pneu AR 2,3 bar

H : Graisse pour cosse de batterie
K : Couple de serrage suivant données techniques
R : Réglage
S : Uniquement pièces originales
T : Huile spéciale chaîne

■ : Contrôle
▲ : Ajustement, remplissage
● : Lubrification
◆ : Remplacement
✱ : Nettoyage

