

FICHE TECHNIQUE

TNT MOTOR YOLO 50cc



MOTEUR

norme	euro 5+
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
allumage	ecu
carburation	EFI
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 100 ml
alésage x course (mmxmm)	39 x 41,5
taux de compression	10,5 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,5
puissance max (hp)	3,35
puissance max (tr/min)	7500
couple max (Nm)	3,30
couple max (tr/min)	5500
vmax (km/h)	45
consommation	2,1 l / 100 km
distribution	Chaine + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
réservoir d'essence (l)	4,5

DIMENSIONS

longueur (mm)	1835
largeur (mm)	
largeur au retroviseur (mm)	705
hauteur (mm)	1085
empattement (mm)	1230
hauteur de selle (mm)	750
poids à vide (kg)	101
poids total en charge (kg)	250

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique / mécanique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	190
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	110
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	90/90 - 12
pneu arrière (mm/%-in)	3.50 x 10

TNT MOTOR recommande les huiles 

