

FICHE TECHNIQUE



I	M	U	ч	2	U	K
		rn				

classification crit'air

homologation

monocylindre 4 temps horizontal type

euro 5

cylindrée (cc) 124,9

alimentation

allumage ecu carburation EFI

huile moteur SAE 15W40

SAE 80W90 - quantité 100 ml huile transmission

alésage x course (mm x mm) 52,4 x 57,9

taux de compression

refroidissement liquide puissance max (kW) 8,3 11.3 puissance max (hp) 8500 puissance max (tr/min) couple max (Nm) 11,2 6500 couple max (tr/min) 95 vmax (km/h)

consommation 2,9 l / 100 km

emission CO, (g/km)

volume sonore (dB)

distribution Chaine + tendeur automatique

58

lubrification carter humide

embrayage centrifuge automatique à sec démarrage électrique / Start and stop

variateur automatique CVT avec asservisseur transmission

de couple

11

autonomie maximale (km) réservoir d'essence (l)

DIMENSIONS

1965 longueur (mm) 730 largeur (mm) larg. au retroviseur (mm) 1170 hauteur (mm) 1330 empattement (mm) 770 hauteur de selle (mm) 137 poids à vide (kg) poids total en charge (kg) 294

PARTIE CYCLE

type chassis chassis acier tubulaire

suspension avant fourche télescopique hydraulique

suspension arrière amortisseur hydraulique

type de freinage hydraulique type de frein avant disque

Ø de frein avant (mm)

type de frein arrière disque

Ø frein arrière (mm)

type jantes aluminium pneu avant (mm/%-in) 110/80-14 pneu arrière (mm/%-in) 130/70-13

REF. / COLORIS

940087A gris

940087 noir metallisé brillant

TNT MOTOR recommande les huiles G















ACSUD-10-2023-v1

TNT-MOTOR.COM





